



Standardterminal

3020

- ▶ Schutzart IP 67
- ▶ Hinterleuchtetes LC-Display, Punktmatrix-Display 240 x 64 Pixel
- ▶ 19 Tasten, alphanumerische Eingabe
- ▶ 4 Organisationsdatenfelder
- ▶ Barcodemanagement
- ▶ 1 serielle Schnittstelle RS 232 serienmäßig
- ▶ 1 Messstelle serienmäßig



Eigenschaften

Das eichfähige Standardterminal 3020 ist die durchdachte Lösung für Anwendungen im Wareneingang, Produktions-, Lager- und Versandbereich. Präzise, schnelle Messtechnik für moderne Wägelösungen in der Nahrungsmittelindustrie, in der Pharmazeutischen und Chemischen Industrie sowie in der Elektro- und Metallindustrie.

Eigenschaften

- ▶ Eichfähig Klasse III bis 10.000 e
- ▶ Wägebereich 100 g – 120.000 kg
- ▶ Schutzart IP 67
- ▶ Hinterleuchtetes LC-Display, Punktmatrix-Display 240 x 64 Pixel
- ▶ 19 Tasten, alphanumerische Eingabe
- ▶ Anwenderprogramme: Wiegen / Trieren, Summieren / Kommissionieren, Zählen, Kontrollieren
- ▶ 4 Organisationsdatenfelder bspw. für Artikelnummer, Kundennummer, oder Lieferscheinnummer
- ▶ Barcodemanagement
- ▶ 1 serielle Schnittstelle RS 232 serienmäßig
- ▶ 1 Messstelle serienmäßig (bis zu 3 Messstellen intern, 30 extern)
- ▶ Integriertes Netzteil 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz

Gehäuse

- ▶ Kompaktes Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, Schutzart IP 67, geeignet für raue Umgebungsbedingungen
- ▶ Als Tisch-, Wand- oder Stativgerät lieferbar
- ▶ Schaltschrankeinbau optional erhältlich
- ▶ Integriertes Netzteil, Kabelzuführung über dichte Kabelverschraubung
- ▶ Druckausgleich durch gasdurchlässige Membran

Anschlussmöglichkeiten

- ▶ 2 analoge / digitale Messstellen können intern angeschlossen werden (weitere Messstellen auf Anfrage)
- ▶ Eichfähige Auflösung bis 10.000 e /3 x 3.000 e bei entsprechenden Wägezellen
- ▶ Barcode-Scanner über RS 232 anschließbar
- ▶ PC-Tastatur
- ▶ Zweitanzeige

Eigenschaften

Schnittstellen

- ▶ Standard-Ausstattung mit einer Datenschnittstelle RS 232
- ▶ Optional sind weitere Schnittstellen möglich, wie RS 232, RS 422, RS 485
- ▶ Verschiedene Feldbus-Ankopplungen wie Profibus DP, Interbus S, Modbus, Canbus und Ethernet-Anschlussmöglichkeit
- ▶ Anbindung an Drucker, Steuerungs- und Warenwirtschaftssysteme ist problemlos realisierbar

Eichfähiger Alibispeicher über Datenspeicher

- ▶ MMC /SD-Karte mit 32 MB Speicherkapazität für 2 Mio. Einträge im eichfähigen Alibispeicher (optional)
- ▶ Fixspeicher für max. 400 Einträge programmübergreifend für Taraspeicher und Referenzgewichtsspeicher

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Eichung	Ausführung
3020.01.001 Standardterminal	Ja	Tischausführung
3020.01.002 Standardterminal	Ja	Wand- / Stativausführung
3020.01.003 Standardterminal	Ja	Schaltschrank-Einbau