


Explorer™ Semi-Micro (EXP)



Entwickelt für höchste Präzision und anspruchsvolle Anwendungen

Anwendung

Grundlegende Wägeanwendungen, Stückzählung, Kontrollzählen, Prozentwägen, Kontrollwägen, dynamisches Wägen, Summieren, Rezepturwägen, Differenzialwägen, Dichtebestimmung, Höchstwert-Halten, Pipettenjustierung, SQC, Abweichung des Füllgewichts, Durchflussregelung

Display

7-Zoll-TFT-Touchscreen mit 16,7 Mio. Farben und mit Glasauflage, Abnehmbares Terminal

Betrieb

Netzteil: 100-240 VAC 0,5A 50-60 Hz; Netzteil-Ausgang: 12 VDC 1,5A

Schnittstellen

USB-Host (Typ A) × 2, USB-Gerät (Typ B) × 1, USB-Gerät (Typ C) × 1, Ethernet (RJ45) × 1, RS232 × 1; optionaler WLAN- und Bluetooth-Dongle

Konstruktion

Modulares Design, Metallplattform und -gehäuse, Aero-Wägeschale aus Zinklegierung, verbesserte Automatikturen mit Einklemmschutz, antistatischer Windschutz aus Glas, motorgestützte Nivellierung, integrierter Ionisator, 2 berührungslose Sensoren, Proben-Punktleuchte und Statusleuchten

Ausstattung

Zeitsynchronisierung über NTP, Unterstützung für die Benutzerschnittstellenverbindung zu einem Computer ohne zusätzliche Treiber, Benutzerverwaltung mit 4 Zugriffsrechtsebenen, interne Systemprotokollkapazität von 100000 Einträgen, 3000 Anwendungsbeispielbibliotheken



**INTELLIGENT
PERFORMANCE**



Einfache Einrichtung mit motorisiertem Nivellierungssystem, Türen mit automatischem Einklemmschutz, berührungslosen Sensoren, Ionisator und Windschutzleuchten. 7-Zoll-Glas-Touchscreen, Chemikalienschutz und 2 benutzerdefinierbare Statusleuchten.

Sicherstellung der Konformität durch ein 4-stufiges Benutzersystem, Passwortschutz und 100 000 interne Systemprotokolleinträge. Eine NTP-Zeitsynchronisation sorgt für die Rückverfolgbarkeit der Daten zur Einhaltung der pharmazeutischen Vorschriften.

Erweiterte Schnittstellen mit einfacher Integration in Labor-Informations- und Managementsysteme (LIMS) und problemloser Datenübertragung, inklusive treiberloser HID-Schnittstelle zur einfachen Dateneingabe.

Modell	Geeicht Ab Werk	Auto-Tür	Ionisierung	Wägebereich	Ablesbarkeit (d)	(e)	Plattform	Kal. Gewicht, Klasse	Artikel-Nr.	Preis EUR
EXP125D/AD	•	•	•	82g/120g	0,01mg/ 0,1mg		80mm x 80mm	100g, OIML E2	31058907	7 130,00
EXP125/AD	•	•	•	120g	0,01mg		80mm x 80mm	100g, OIML E2	31059078	8 410,00
EXP225D/AD	•	•	•	120g/220g	0,01mg/ 0,1mg		80mm x 80mm	200g, OIML E2	31059079	9 040,00
EXP225/AD	•	•	•	220g	0,01mg		80mm x 80mm	200g, OIML E2	31059080	11 100,00
EXP125DM/AD	•	•	•	82g/120g	0,01mg/ 0,1mg	0,1mg / 1mg	80mm x 80mm	100g, OIML E2	31059088	7 615,00
EXP125M/AD	•	•	•	120g	0,01mg	0,1mg	80mm x 80mm	100g, OIML E2	31059089	8 885,00
EXP225DM/AD	•	•	•	120g/220g	0,01mg/ 0,1mg	0,1mg / 1mg	80mm x 80mm	200g, OIML E2	31059090	9 525,00
EXP225M/AD	•	•	•	220g	0,01mg	0,1mg	80mm x 80mm	200g, OIML E2	31059091	11 590,00

Zubehör

Zubehör	Artikel-Nr.	Preis EUR
Bluetooth-Nadeldrucker SF40A/BT	30944359	1 160,00
Nadeldrucker SF40A	30064202	820,00
Fingerabdruckscanner FIN-100A	31059238	255,00
BT-Dongle und WLAN-Dongle LM842	31059239	127,50
Statischer Ionisator, ION-100A	30095929	1 670,00
Dichtebestimmungssatz für Feststoffe	80253384	775,00
Glassenkörper, Glas, Flüssigkeit, Dichtebestimmungssatz	83034024	403,00
Pipetten-Verdunstungsfalle	30252145	1 395,00

Zubehör	Artikel-Nr.	Preis EUR
Terminal-Verlängerungskabel, RS422, 9 m	30078078	34,70
Papierrolle SF40A (57,5 mm, 2 Stk.)	12120799	13,90
Farbbandkassette SF40A	30529322	13,80



30944359



30064202



31059238



31059239



30095929



80253384



83034024



30252145



30078078



12120799



30529322